



HPRT

Your Future, Printed

Lector de código de barras inalámbrico

N130BT Plus

.....



Características

- Hardware de decodificación de alto rendimiento
- Profundidad de campo extendida, apta para diferentes distancias de lectura
- Lectura rápida y de alta precisión en códigos de barras, incluso en códigos dañados y con poco contraste
- Admite varios tipos de idiomas de teclado
- Estructura altamente integrada, la mejor durabilidad de su clase
- Compatible con múltiples sistemas
- Incluye cuna de carga y transmisión inalámbrica hasta 100 metros



CMOS



Fácil integración con
sistemas operativos



Bluetooth



Lectura simple y
escaneo automático continuo

Items	Especificaciones	
Parámetros de escaneo	Sensor de imagen	CMOS
	Píxeles	640×480
	Luz	LED Blanco
	Foco	LED Rojo
	Códigos legibles	2D: PDF417, Código QR, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Código Postal, etc. 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E, UPCA, Intercalada 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 de 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc.
	Precisión de lectura	≥3mil
	Reconocimiento DOF	5mil code 39: 20-170mm; 13mil EAN: 30mm-350mm;
		20mil QR: 20-200mm; 10mil DM: 15-120mm; 6.7mil PDF417: 25-150mm
	Sensibilidad del código	Tono ±60°; Inclinación 360°; Sesgar ±60°
	FOV	Horizontal: 40°, Vertical: 30°
Parámetros Físicos	Valor de contraste relativo	≥20%
	RAM	8MB (capaz de almacenar los datos de aproximadamente 100,000 Códigos de barra EAN-13)
	Dimensiones	93×63×166
	Peso	171g
	Tipo de interfaz	Interfaz Tipo-C
	Material de la carcasa	PC+ABS
	Método rápido	Zumbador, Indicador LED
Parámetros Inalámbricos	Interfaces de sistema	Teclado USB, interfaz serie virtual USB, interfaz Bluetooth
	Método de disparo	Lectura clave, lectura inductiva y lectura continua
	Modo de comunicación	Bluetooth 5.0
	Distancia de transmisión	100m (área abierta)
	Capacidad de carga	Batería de Litio de 2600mA
	Tiempo de carga	6 horas
Parámetros eléctricos y ambientales	Tiempo de trabajo	12 horas (Lectura clave 1 tiempo/s)
	Voltaje de trabajo	3.7VDC ±10%
	Corriente de trabajo	Standby: 40mA; Trabajando: 130mA
	Temperatura de trabajo	-20~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-40~70°C
	Humedad Relativa	5%~95% (Sin condensación)
	Protección electrostática	±8Kv (Descarga de contacto); ±15Kv (Descarga de aire)
	Prueba de caída	1.5m
	Clase de protección	IP42
	Aprobación de Agencia	CE, FCC, RoHS
	Accesorios (Opcionales)	Adaptador Bluetooth
	Condiciones de la prueba	Temperatura ambiental=23°C; Iluminación ambiental =300LUX Lámpara incandescente; El DOF de reconocimiento depende de la resolución de impresión del código de barras, el valor de contraste y la iluminación ambiental

